

ВКИА 711 171 017

 $\sqrt{Ra3,2}$  (✓)

Перв. примен.

3/3

Справ. №  
ТФ-160-2

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

24.04.18

 $\phi 1116,5^{+0,105}$  $\phi 1065^{+0,105}$  $\phi 1065^{+0,105}$  $\phi 1064^{+0,66}$  $\phi 1052^{+0,66}$ 

635-0,5

R10

R8

R5

Ra2,5

Ra2,5

R20

 $\phi 1200^{+0,66}$   
 $\phi 1205^{+0,66}$ 

Ra2,5

 $\phi 1045^{+0,105}$ 

60+3

45±0,37

50±0,8

22,4

230+1

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).

① - предел текучести, МПа(кгс/мм<sup>2</sup>)  $\geq 961(98)$ .- предел прочности, МПа(кгс/мм<sup>2</sup>)  $\geq 1128(115)$ .- относительное удлинение ( $\sigma_{pu1=5d}$ )  $\geq 20\%$ .Магнитная проницаемость  $\mu \leq 1,1$ .

Прочие требования к поковке по ТУ24.00.4821-89 для 6 группы прочности.

2. Чистовую обработку кольца бандажного по чертежу не выполнять. Чертеж предназначен для заказа поковки.

|           |               |       |          |
|-----------|---------------|-------|----------|
| 2         | ВК-85-09      | 1/1   | 04.04.09 |
| 1         | ВК 170-08     | 1/1   | 23.06.08 |
| Изм./Лист | № докум.      | Подп. | Дата     |
| Разраб.   | Кошинская     | 1/1   | 06.12.07 |
| Пров.     | Новосадов     | 1/1   | 11.12.07 |
| Т.контр.  | Шестак        | 1/1   | 11.12.07 |
| ГРП       | Чириков       | 1/1   | 11.12.07 |
| Н.контр.  | Чедотарева    | 1/1   | 11.12.07 |
| Утв.      | Воскресенский | 1/1   | 11.12.07 |

ВКИА 711 171 017

Кольца (бандажное)

Сталь немагнитная коррозионно-стойкая марки Б12Х18АГ18-Л  
ТУ24.00.4821-89

| Лист | Масса                     | Масштаб |
|------|---------------------------|---------|
| 01   | 1203 <sup>2</sup><br>1250 | 1:10    |
| Лист | Листов                    | 1       |

Копировал

Формат А3