

ВКИА 711 171 017

 $\sqrt{Ra3,2}$ (✓)

Перв. примен.

3/3

Справ. №
ТФ-160-2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

24.04.18

 $\phi 1116,5^{+0,105}$ $\phi 1065^{+0,105}$ $\phi 1065^{+0,105}$ $\phi 1064^{+0,66}$ $\phi 1052^{+0,66}$

635-0,5

R10

R8

R5

R20

Ra2,5

Ra2,5

45 $\pm 0,37$ 50 $\pm 0,8$

22,4

230 ± 1 $\phi 1045^{+0,105}$ 60 ± 3 $\phi 1200^{+0,66}$
 $\phi 1205^{+0,66}$

Ra2,5

 $\phi 1045^{+0,105}$

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).

① - предел текучести, МПа(кгс/мм²) $\geq 961(98)$.- предел прочности, МПа(кгс/мм²) $\geq 1128(115)$.- относительное удлинение ($\sigma_{pu1=5d}$) $\geq 20\%$.Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.

Прочие требования к поковке по ТУ24.00.4821-89 для 6 группы прочности.

2. Чистовую обработку кольца бандажного по чертежу не выполнять. Чертеж предназначен для заказа поковки.

					ВКИА 711 171 017				
2	ВК-85-09	1/1	04.04.09	Кольца (бандажное)					
1	ВК 170-08	1/1	23.06.08						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.						Дата
Разраб.	Кошинская	1/1	06.12.07						
Пров.	Новосадов	1/1	11.12.07						
Т.контр.	Шестякова	1/1	11.12.07	Сталь немагнитная коррозионно-стойкая марки Б12Х18АГ18-Л ТУ24.00.4821-89					
ГРП	Чириков	1/1	11.12.07						
Н.контр.	Чедотарева	1/1	11.12.07						
Утв.	Воскресенский	1/1	11.12.07	Формат А3					

Копировал

Формат А3