

088 962 398

85С. 296. 880

A-A
M 1:1

Rz 40 / (✓)

20 групп по 2 отв. $\phi 6,4^{+0,2}$
 $\phi 0,4$ (M)

R2 min

R2 80

R3 min

Rz 20
6,3

1
+0,155
-0,063
 $\phi 480$

14-0,2


60°*

4+0,2

8-0,2

$\phi 552^{+0,44}$

$\phi 562^{+0,6}$



1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах) ②
Предел текучести $\sigma_{\text{Т}}$ ≥ 490 (кгс/мм² ≥ 50)
Относительное удлинение (при $\sigma = 5\sigma_{\text{Т}}$) ≥ 16
Прочие требования к ковке по ГОСТ 8479-70.
- 2.* Размер обеспеч. инструментом.

85С. 296. 880-01 - зеркальное отражение
остальное - см. 85С. 296. 880

85С. 296. 880

2	ВК 2У-88	24.08.88
1	ВК 15-86	11.01.86
Изм.	Лист	№ докум.
Разраб.	Цейтлина	18.08.72
Пров.	Галай	
Г. контр.	Сиппельгас	
Н. контр.	Вартаньян	
УТВ.	Иорданов	12.05.72
	Хуторевский	

Кольцо
вентилятора
(малое)

Инт.	Масса	Масшт.
0	5,3	1:2,5
Инт.	Листов	1

490С-②
Гр I кл. 50С ГОСТ 8479-70
38 ХМА ГОСТ 4543-71

Контр. 12

Формат 12