

68L 962 798


56C.435.569

ТВФ-110-2EY3

Чл.

7801-9080


Удм 29.10.80



20 отверст по 2 от в. ф 6,4  $\pm 0,2$   
 $\phi 0,4$  (M)

A-A  
M 1:1

Rz80 (✓)



1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).  
 Предел текучести МПа  $\geq 490$  (кгс/мм<sup>2</sup>  $\geq 50$ )  
 Относительное удлинение (при  $\ell_0 = 5d$ ), %  $\geq 16$   
 Прочие требования к ковке по ГОСТ 8479-70
- 2.\* Размер обеспеч. инструментом.

85C.296.789							
2	BR 24-88	505	24.08.88		Изм.	Масса	Масшт.
1	БК/45-86	11.01.86			0	5,0	1:2,5
Изм.	Ист.	№ докум.	По п	Дата	Кольцо Вентилятора (малое) Поковка БВкл.50 ГОСТ 8479-70 38ХМА ГОСТ 4543-71		
Разраб.	Цейтина	20.03.72					
Пров.	Галай	15.03.72					
Г. контр.	Сиппелогас						
Н. контр.	Вартаньян						
Утв.	Иорданов				Ист.	Истор 1	