


I
MS:1



1. Радиусы, скруглений 0,5 мм. так
2. Профиль должен изготавливаться из меди марки МБ ГОСТ 859-78. 2014
3. Твердость поставляемого профиля не менее 65 единиц по Бринеллю.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 434-78 в части шин марки ШМТ.
5. * Размеры для справок.

Обозначение	Тип профиля	Размеры в мм						Масса 1 погон. мetra, кг
		A	B	C	D	E	F H K	
ВКН. 746 442. 001	Профиль ШМТ 11×50/5×7,8 ВКН. 746 442. 001	60	11	5	26	7,8 7,9	19,04 80	5,53
-01	Профиль ② ШМТ 11×50/5×7,8 ВКН. 746 442. 001-01	50	11	5	21	7,8 7,9	19,04 55	4,55
-02	Профиль ②-5,9 ШМТ 10×38/4×8 ВКН. 746 442. 001-02	38	10	4	18	5,9 6,2	14,03 40	3,28
-03	Профиль ШМТ 10×40/4×6 ВКН. 746 442. 001-03	40	10	4	18	6,0	14,03 55	3,34
-04	Профиль ШМТ 9×35/4×6 ВКН. 746 442. 001-04	35	9	4	15	6,0	14,03 25	2,59

[illegible]