

Согласовано:

Утверждаю:

подрядная организация

Генеральный директор

НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Д.А. Безмельницын

2024 г.

2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Ремонт 2-го этажа здания Инженерно-лабораторного корпуса (АР)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Заполнение оконных проёмов				
п. 4, 24269000-АР				
ОК-1, ОК-2				
1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	м2	243,2547	
2	Окно (ПВХ), ширина профиля (60 мм) 3-кам., толщина СП/формула (32мм, 4м1-10-4м1-10-И4), цвет (белый), размеры 1430*1440 мм(ОК1)	шт.	98	
3	Окно (ПВХ), ширина профиля (60 мм) 3-кам., толщина СП/формула (32мм, 4м1-10-4м1-10-И4), цвет (белый), размеры 1430*1720 мм(ОК2)	шт.	5	
4	Ограничитель оконный стальной окрашенный в комплекте с металлической ответной частью, длина 105 мм(прим. приводы для ОК-2, примеч.п.6 п.4 24269000-АР)	компл	5	
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	158,99	
6	Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм	м	158,99	
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	237,085	
8	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм	м2	248,93925	
9	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	47,7155	
10	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,60 мм, ширина 1250 мм	м2	47,7155	
11	Прокладка уплотнительная ПРП, диаметр 20 мм	м	136,33	
Раздел 2. Заполнение дверных проёмов				
п.5, 24269000-АР				
Двери ПВХ по ГОСТ 30970-2014 (маркировка - 1, 2, 2.1, 4, 4.1, 5)				
12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	96,831	
13	Дверь (ПВХ) ширина профиля (58мм) 3-кам., толщина СП/формула (32мм, сэндвич), цвет (белый), размеры 2080*1470 мм(маркировка 1)	шт.	1	
14	Дверь по типу Капель. Короб ДПК, наличник ПВХ доборный. Ручка нажимная, замок, цилиндр, накладки. Петля накладная. Цвет: белый. Размер: 2000*1000 мм.(маркировки 2 и 2.1)	шт.	33	
15	Дверь по типу Капель. Короб ДПК, наличник ПВХ доборный. Ручка нажимная, замок, цилиндр, накладки. Петля накладная. Цвет: белый. Размер: 2000*700 мм.(маркировки 4 и 4.1)	шт.	9	
16	Дверь по типу Капель. Короб ДПК, наличник ПВХ доборный. Ручка нажимная, замок, цилиндр, накладки. Петля накладная. Цвет: белый. Размер: 2000*900 мм.(маркировка 5)	шт.	1	
17	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт	1	
18	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг	шт	33	

1	2	3	4	5
19	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг	шт	10	
Двери деревянные по ГОСТ 475-2016 (маркировка - 3)				
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,3	
21	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	6,3	
22	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении	компл	2	
23	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг	шт	2	
Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016 (маркировка - П1-П5.1)				
П1				
24	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	6,342	
25	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая-02-EIS60. Сторонность: Правая; Тип короба: Два притвора; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 90мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Шпингалеты: Врезные; Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Прочее: Крепление под доводчик. Размеры: 1470*2070 мм. Основная створка 900 мм.(маркировка П1)	шт.	2	
П2, П3, П5, П5.1				
26	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	19,509	
27	Дверь металлическая противопожарная-1-Г-EI60. Сторонность: Левая; Тип короба: Один притвор; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 80мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Прочее: Крепление под доводчик. Размеры: 770*2070 мм.(маркировка П2)	шт.	2	
28	Дверь металлическая противопожарная-1-Г-EI60. Сторонность: Правая; Тип короба: Один притвор; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 80мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Прочее: Крепление под доводчик. Размеры: 970*2070 мм.(маркировка П3)	шт.	1	
29	Дверь металлическая противопожарная-1-Г-EI60. Сторонность: Правая; Тип короба: Один притвор; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 80мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Доп.фурнитура: Доп. шарнир; Прочее: Крепление под доводчик. Размеры: 1070*2070 мм..(маркировка П5)	шт.	5	
30	Дверь металлическая противопожарная-1-Г-EI60. Сторонность: Левая; Тип короба: Один притвор; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 80мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Доп.фурнитура: Доп. шарнир; Прочее: Крепление под доводчик. Размеры: 1070*2070 мм.(маркировка П5.1)	шт.	1	
П4				
31	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	6,342	

1	2	3	4	5
32	Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая с остеклением 02-EIS60. Сторонность: Правая; Тип короба: Два притвора; Осн.замок: Avers 2000-ZN/Fuaro FL-0432, цил., ПП; Цилиндр: Цил. механизм 90мм кл-зав.; Ручка: Ручка ПП (ПВХ, черная); Цвет: RAL 7035 шагр.; Наличник: Стандартный; Порог: Стандартный; Шпингалеты: Врезные; Остекление: стекло EIW60 РФ 500*670*24мм (вид.часть 460*630); Остекление: стекло EIW60 РФ 270*670*24мм (вид.часть 230*630); Короб, сталь: 1,2мм; Полотно, сталь: 1,2мм; Доплата: Сложность; Доп.фурнитура: Координатор Farim 8535/8535i (серый); Доп.фурнитура: Доводчик DORBUS, 110кг (серебро); Прочее: Крепление под доводчик на обе створки. Размеры: 1470*2070 мм, основная створка 900 мм.(маркировка П4)	шт.	2	
Прочие работы				
33	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	37,1	
34	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м	шт	43	
35	Установка устройства экстренного открывания металлических дверей	шт	4	
Раздел 3. Перемычки				
л.6				
36	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	14	
37	Перемычки брусковые железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3	0,504	
38	Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг	т	0,02706	
Раздел 4. Отделочные работы				
л.7 примечание 1				
39	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	2754	
40	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	82,62	
л. 7				
Потолки				
41	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	2176,24	
42	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	224,1527	
43	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	2176,24	
44	Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм	м2	2241,5272	
45	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП): одноуровневых	м2	50,16	
46	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	55,6776	
47	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм	шт	33,6072	
48	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,016	
49	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3	5,11632	
50	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	50,16	
51	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	50,16	
52	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	5,1665	
53	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	50,16	
54	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0165528	
55	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	11,0352	
56	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	3,49	

1	2	3	4	5
57	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	3,49	
58	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,3595	
59	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	3,49	
60	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0011517	
61	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,7678	
Стены и перегородки				
62	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	2829,77	
63	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	291,4663	
Наружные стены				
64	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	м2	587,79	
65	Облицовка стен фасадов зданий искусственными фиброцементными (и хризотилцементными) плитами гладкими или с покрытием на металлическом каркасе	м2	731,63	
66	Плита (панель) гипсокартонная акустическая перфорированная с наклеенным звукопоглощающим слоем из нетканого полотна, толщина 12,5 мм	м2	768,2115	
Внутренние стены				
67	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в один слой: с оконным проемом	м2	480,86	
68	Плита (панель) гипсокартонная акустическая перфорированная с наклеенным звукопоглощающим слоем из нетканого полотна, толщина 12,5 мм	м2	514,5202	
69	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	10,09806	
Новые				
70	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	3922,64	
71	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500x1200x12,5 мм	м2	4118,772	
72	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	2636,94	
73	Плита (панель) гипсокартонная акустическая перфорированная с наклеенным звукопоглощающим слоем из нетканого полотна, толщина 12,5 мм	м2	1774,76	
74	Панель стеновая антивандальная на основе стекломатного листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм	м2	862,18	
75	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,7277954	
76	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	м2	3922,64	
77	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3	202,01596	
Плитка				
78	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	321,23	
79	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм	м2	321,23	
80	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2046125	
81	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,160615	
По кирпичу				
82	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	м2	25,01	
83	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	25,01	

1	2	3	4	5
84	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу	м2	25,01	
85	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент А (основа), цветная	т	0,015006	
Помещение 205				
86	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом	м2	122,14	
87	Листы гипсокартонные ГЛ, толщина 12,5 мм	м2	258,9368	
88	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	2,56494	
89	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	м2	122,14	
90	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 50 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), сжимаемость не более 10 %	м3	12,58042	
91	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	122,14	
92	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	122,14	
93	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,036642	
94	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	24,428	
примечание п.11				
95	Устройство сантехнических перегородок: (туалетные кабины для малоомобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля	м2	38,7	
примечание п.12				
96	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	97	
97	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	824,5	
98	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	11,64	
99	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	97	
100	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,0291	
101	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	19,4	
Раздел 5. Полы				
п.8				
Тип 1				
102	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	м2	1429,07	
103	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,6759501	
104	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	121,47095	
105	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3	133,618045	
106	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	м3	36,45	
107	Полив водой основания под полы промышленных цехов(прим. полив цементным молочком)	м2	1429,07	
108	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	1429,07	
109	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	1429,07	
110	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	72,88257	
111	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	4,430117	
112	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	4,430117	
113	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	1429,07	
114	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	м2	1429,07	


1	2	3	4	5
115	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	285,814	
116	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	24294,19	
117	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	1429,07	
118	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	714,535	
119	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове, класс износостойкости 23, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,2 мм, толщина общая 3 мм, вес 2000 г/м2	м2	1457,6514	
тип 2				
120	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	м2	280,14	
121	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,1325062	
122	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	22,4112	
123	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3	24,65232	
124	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	м3	6,72	
125	Полив водой основания под полы промышленных цехов(прим. полив цементным молочком)	м2	280,14	
126	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	280,14	
127	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	280,14	
128	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	14,28714	
129	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,868434	
130	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,868434	
131	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	280,14	
132	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	28,85442	
133	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	3,36168	
134	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,028014	
135	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	285,7428	
Тип 3				
136	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	м2	70,67	
137	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0334269	
138	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	5,6536	
139	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3	6,21896	
140	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	м3	1,695	
141	Полив водой основания под полы промышленных цехов(прим. полив цементным молочком)	м2	70,67	
142	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	70,67	
143	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	70,67	
144	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	3,60417	
145	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,219077	
146	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,219077	
147	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	м2	70,67	
148	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	7,27901	
149	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,84804	
150	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм	м3	0,007067	
151	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	72,0834	

1	2	3	4	5
Тип 4				
152	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	м2	374,9	
153	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,1773277	
154	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	31,8665	
155	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3	35,05315	
156	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	м3	9,57	
157	Полив водой основания под полы промышленных цехов(прим. полив цементным молочком)	м2	374,9	
158	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	374,9	
159	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	374,9	
160	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	19,1199	
161	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	1,16219	
162	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	1,16219	
163	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	374,9	
164	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	м2	374,9	
165	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	74,98	
166	Смеси сухие гипсовые безусадочные самовыравнивающиеся с заполнителями и модифицирующими добавками, толщина нанесения 3-100 мм	кг	6373,3	
167	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	374,9	
168	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	187,45	
169	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове, класс износостойкости 23, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП2), толщина защитного слоя 0,2 мм, толщина общая 3 мм, вес 2000 г/м2	м2	382,398	
Тип 5				
170	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на акриловой мастике	м2	85,31	
171	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0403516	
172	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	5,9717	
173	Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм	м3	6,56887	
174	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	м3	1,791	
175	Полив водой основания под полы промышленных цехов(прим. полив цементным молочком)	м2	85,31	
176	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	85,31	
177	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	85,31	
178	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	4,35081	
179	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,264461	
180	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,264461	
181	Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: в 3 слоя	м2	87,0162	
182	Ленты гидроизоляционные для углов и швов на основе полиэфирной сетчатой ленты шириной 120 мм с нанесенной по продольной оси полосой гидроизоляционного эластомера шириной 70 мм	м	120,09	
183	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная	кг	163,434697	
184	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	85,31	
185	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	8,78693	
186	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,02372	
187	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,008531	
188	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	87,0162	

1	2	3	4	5
Прочие работы				
примечание п.11				
189	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	2430	
190	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	мест	120	
191	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,372	
192	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,036	
193	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,324	
194	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	238,924502	
195	Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: горизонтальных сверху	м2	80	
196	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	4800	
197	Сетка тканая из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 0,6 мм, размер ячейки 4х4 мм	м2	81,6	
198	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	т	0,144	
примечание п.12				
199	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	1930,2479	
200	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм	м	1949,550379	
201	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	м	466,6484	
202	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм	м2	47,5981368	
203	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0466648	
204	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1866594	
примечание п.17				
205	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	м	144,16	
Раздел 6. Демонтажные работы				
п. 10				
206	Разборка: кирпичных стен	м3	122,68	
207	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,86	
208	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	0,463	
209	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	104	
210	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	89,96	
211	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4	
212	Снятие дверных полотен	м2	10,29	
213	Снятие наличников	м	37,22	
214	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	23,8924502	
215	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	215,0320518	
216	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	238,924502	
Раздел 7. Новые стены и перегородки				
п.11				
217	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	492,23	

1	2	3	4	5
218	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125	шт	24611,5	
219	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75	м3	11,32129	
220	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	м2	198,97	
221	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, бетон В5	м3	40,19194	
222	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	0,8157372	
223	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с тремя дверными проемами и деформационным швом	м2	5770,69	
224	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с акриловым покрытием, НГ, толщина 10 мм	м2	877	
225	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2454	
226	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм	м2	3097	
227	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные, мягкие, плотность менее 40 кг/м3	м3	306,1062511	

Начальник УКСиЖ



А.П. Прокопьев

Ведущий инженер по техническому надзору



А.А. Аргунов